



TIKKURILA
UNIKKOÖLJY
LEIKKUULAUDOILLE JA PUUKAUHOILLE

TYYPPI	Kylmäpuristettu, 100 prosenttinen kuivuva kasviöljy puupintojen käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET	Käsittelemättömät puupinnat kuten leikkuulaudat, puuastiat ja -ottimet. Sopii myös leikkikalujen sekä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien puupintojen käsittelyyn.
SOVELTUVUUS	Unikkoöljy suojaa puupintoja kosteudelta ja likaantumiselta ja öljyllä käsitellyt pinnat on helppo puhdistaa.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 02.03.2018

UNIKKOÖLJY

TEKNISET TIEDOT

Värit	Väritön, syventää käsiteltävän puun väriä.
Kiilto	Ei määriteltävissä
Riittoisuus	10-25 m ² /l, riippuen pinnan huokoisuudesta.
Pakkaukset	0.375 l
Työvälineet	Sively tai levitys puhtaalla kankaalla.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Öljy imeytyy puuhun ja ylimääräinen öljy pyyhitään pois. Pinta kestää käyttöä 1-3 vrk:n kuluttua käsittelystä.
Tiheys (kg/l)	0,9 kg/l, ISO 2811.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	100
Kuiva-ainepitoisuus, paino-%	0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

UNIKKOÖLJY

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Puhdista puupinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua. Pintojen puhdistukseen soveltuu esim. astianpesuaine. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

Käsittely

Levitä Unikkoöljy siveltimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytyä puuhun. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla kankaalla.

Työvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet ensin lämpimällä vedellä ja saippualla, loput Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä esim. pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) astianpesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Öljyä tarpeen vaatiessa uudestaan Unikkoöljyllä.

Käsittele kulunut pinta uudelleen Unikkoöljyllä. Säännöllisesti Unikkoöljyllä hoidettu pinta hylkii vettä, on helppo pitää puhtaana ja kestää rasitusta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.