



TIKKURILA

HOMEENPOISTO

PUU- JA KIVIAINESPINNOILLE

TYYPPI

Hyytelömäinen hypokloriittiliuos.

KÄYTTÖKOHTEET

Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

SOVELTUVUUS

Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus- ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betoniitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 03.07.2019

HOMEENPOISTO

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus) 014 Homeen- ja leväpoistoaineet
Riittoisuus	Rippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset	1 l, 5 l
Ohenne	Vesi
pH-arvo	Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12.
Työtapa	Ruisku, sienä tai harja.
Tiheys (kg/l)	n. 1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

HOMEENPOISTO

KÄYTTÖOHJEET

Komponenttien sekoittaminen

Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3.

Pinnan esikäsittely

Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.

Käsittely

Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin välttyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. 1/2 tuntia. Voit antaa liuksen vaikuttaa pidempään mikäli alusta on vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhto pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.

Jälkikäsittely Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valti-Pohjusteella ennen pintakäsittelyä. Huoltomaalaa aiemmin maalattu pinta.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjenteviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.