



TIKKURILA
TYÖTASOÖLJY
PUUTASOILLE

TYYPPI	Luonnonöljyä sekä karnauba- ja kandelillavahaa sisältävä öljy sisäkäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET	Keittiöiden ja kylpyhuoneiden massiivipuiset työtasot ym. pöytäpinnat sisätiloissa.
SOVELTUVUUS	Puupuhtaiden pintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja antaa likaa, tahroja ja vettä hylkivän suojan.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.



TIKKURILA

TUOTESELOSTE 02.03.2018

TYÖTASOÖLJY

TEKNISET TIEDOT

Värit	Väritön, syventää käsiteltävän puun väriä.
Kiilto	Ei määriteltävissä
Riittoisuus	9-13 m ² /l, puulaadusta riippuen. 375 ml riittää noin 3-5 m ² kertakäsittelyyn.
Pakkaukset	0.375 l
Ohenne	Vesi
Työvälineet	Levitys nukkaamattomalla kankaalla.
Kuivumisaika (+23°C ilman suhteellinen kosteus RH 50%)	Uudelleen käsiteltävissä n. 24 h kuluttua. Käyttöönottokuiva n. 24 h kuluttua.
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	n. 32 p-%
Kuiva-ainepitoisuus, paino-%	0,989 kg/l, ISO 2811.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TYÖTASOÖLJY

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Puhdista puupinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua. Pintojen puhdistukseen soveltuu esim. astianpesuaine. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

Käsittely

Levitä Työtasoöljy puhtaalla, nukkaamattomalla kankaalla. Uusi käsittely tarvittaessa 24 tunnin kuluttua. Käsittele kosteiden tilojen työtasojen kaikki näkyvät pinnat (myös alapinnat).

Työvälineiden puhdistus

Puhdista työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla.

Hoito-ohjeet

Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä esim. pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) astianpesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Öljyä tarpeen vaatiessa uudestaan Työtasoöljyllä. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.